



GELİSİM
İTHALAT İHRACAT MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ООО «ПЕГАС-РУС»
поставщик промышленного отрезного
оборудования по металлу

 gelisim.ru

 +7 (812) 670-88-16

GLS-160
Высокоскоростной дисковый
отрезной станок



GLS-160

Технические характеристики

Диаметр	Ø30мм - Ø160 мм
Корпус пилы	Линейный суппорт, угол 30 гр.
Мощность двигателя	15 кВт
Мощность двигателя гидравлического насоса	3 кВт
Серводвигатель подачи диска	1,5 кВт SIEMENS
Серводвигатель подачи заготовки	1,5 кВт SIEMENS
Частота вращения диска	30-120 (об/мин)
Размер отрезного диска	Ø460-Ø480x2,25x2,7x50 мм
Система подача режущего механизма (диска)	Серводвигатель + ШВП
Система подачи заготовки	Серводвигатель + ШВП
Автоматическая регулировка длины подачи заготовки	10-850 мм, одинарная подача
Длина заготовки при автоматической резке	7000мм (Max) 1600 мм (Min)
Конвейер для стружки	Скребкового типа
Система охлаждения	Распыление масляного тумана
Вес станка	5550 кг
Размеры станины	3403мм x 7027 мм (с учетом загрузочного стола и конвейера для стружки)
Смазка	Автоматическая и ручная
Система управления	ПЛК, серводвигатели и приводы, сенсорный дисплей Siemens
Гидравлическая система	Клапаны, охлаждаемый гидравлический блок Rexroth

Таблица частот вращения и скоростей подачи

Марка материала		Частота вращения (об/мин)	Подача на зуб (мм/зуб)
S235JR / ST37	1.0037	100~130 (об/мин)	0.04~0.06 (мм/зуб)
S275JR / ST44	1.0044	*Для диска 285 Min : 115 Max : 150	285x60z : 4.6 - 9.0 285x80z : 6.1 - 12.0 285x100z : 7.6 - 15
S355J0 / ST52-3 / 1024	1.0570		
C35 / 1035	1.0501	*Для диска 360 Min : 89 Max : 115	360x40z : 2.4 - 4.6 360x60z : 3.6 - 6.9 360x80z : 4.7 - 9.2 360x100z : 5.9 - 11.5
C45E / CK45 / 1040	1.0503		
16MnCr5 / 5115	1.7131		
20CrMo5	1.7264	*Для диска 460 Min : 70 Max : 90	460x40z : 1.9 - 3.6 460x60z : 2.8 - 5.4 460x80z : 3.7 - 7.2 460x100z : 4.6 - 9.0
21NiCrMo2	1.6532		
9 S 20	1.0711		
9 SMn 26	1.0718	*Для диска 750 Min : 42 Max : 55	750x60z : 1.6 - 3.3 750x80z : 2.2 - 4.4
42CrMo4/4140	1.7225	90~100	0.04~0.05
		*Для диска 285 Min : 104 Max : 115	285x60z : 4.2 - 5.7 285x80z : 5.5 - 7.6 285x100z : 6.9 - 9.5
41Cr4 /5140	1.7035	*Для диска 360 Min : 80 Max : 89	360x40z : 2.1 - 3.0 360x60z : 3.2 - 4.5 360x80z : 4.3 - 6.0 360x100z : 5.3 - 7.4
34CrNiMo6/4337	1.6582		
38Cr2/5140	1.7003	*Для диска 460 *480 Min : 62 Max : 70	460x40z : 1.1 - 2.3 460x60z : 2.5 - 3.5 460x80z : 3.3 - 4.7 460x100z : 4.1 - 5.9
37Cr4/5135	1.7034	*Для диска 750 Min : 38 Max : 43	750x60z : 1.6 - 2.2 750x80z : 2.0 - 2.9
115 Cr V3	1.2210	80~90	0.04~0.05
		*Для диска 285 Min : 92 Max : 104	285x60z : 3.7 - 5.2 285x80z : 4.9 - 6.9 285x100z : 6.1 - 8.6
100Cr6	1.3505	*Для диска 360 Min : 70 Max : 80	360x40z : 1.9 - 2.4 360x60z : 2.8 - 4.0 360x80z : 3.8 - 5.4 360x100z : 4.7 - 6.7
X 155 CrVMd2-1	1.2379		
65Si7	1.5028	*Для диска 460 *480 Min : 55 Max : 63	460x40z : 1.5 - 2.1 460x60z : 2.2 - 3.2 460x80z : 3.0 - 4.2 460x100z : 3.7 - 5.2
C125W	1.1663	*Для диска 750 Min : 34 Max : 39	750x60z : 1.4 - 2.0 750x80z : 1.8 - 2.6

Высокоскоростные дисковые отрезные линии


Техническая поддержка



Гарантия качества



Запасные части




gelisim.ru



ООО «ПЕГАС-РУС»

Офис в Санкт-Петербурге:

192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д.7А, офис 214

 +7 (812) 670-88-16

 info@pegas-rus.ru

Офис в Москве:

123060, г. Москва, ул. Маршала
Рыбалко, д. 2 корпус 6, оф. 717

 +7 (495) 357-59-00

 msk@pegas-rus.ru